



Rep.	Désignation	Référence	Ind. Prix
1	Capot Tampographié MR230 SDP5	S323EE0932EZ	B7
2	Sécurité Thermique 120°C SB-LP dans le boîtier / app. 750 à 1500W	S132AA0179	A4
	Sécurité Thermique 150°C SB-LP hors boîtier / app. 2000W	S132AA0192	A4
3	Boîtier de Cde avec sécu 120°C / app. 750 à 1500W sans trappe tole	S136AA2639EZ	G14
	Boîtier de Cde HT sans sécurité & sans trappe tole pour appareil 2000W	S136AA2640EZ	D14
4	Film complet pour appareil 750W	S101ARB069	F13
	Film complet pour appareil 1000W	S101AWB084	K13
	Film complet pour appareil 1250W	S101BBB077	A14
	Film complet pour appareil 1500W	S101BGB107	F14
	Film complet pour appareil 2000W	S101BSB102	J14
5	Entretoise isolante sup.(Qté 3/750W à 1250W, 4/1500W & 5/2000W)	S321DD0211	F2 (unitaire)
6	Entretoise isolante inf.(Qté 2/750W à 1250W, 3/1500W & 4/2000W)	S321DD0210	F2 (unitaire)
7	Détecteur SDP5 (sans cache bornier)	S321FF0174	D11
8	Fonte 3 Pts 600W (Qté 1/ app 750W & Qté 2/1500W)	S103CNA136	H14 (unitaire)
	Fonte 3 Pts 800W (Qté 1/ app 1000W & Qté 2/2000W)	S103DJA132	E15 (unitaire)
	Fonte 3 Pts 1000W (Qté 1/ app 1250W)	S103EEA189	E15 (unitaire)
9	Sonde préparée Lg 520mm	S136AA0908	M4
10	Verrou clip de dossier (Qté 1/750 à 1250W & Qté 2 /1500 à 2000W)	S321DD0120	C1 (unitaire)

