



NOMENCLATURE	Rep	Désignation	Référence	Indice prix	
	1	<u>Boîtier complet, avec sécurité (rep.3), cordon d'alimentation, cordon détecteur et sonde (rep. 4), mais sans capot (rep.2) :</u>			
		- pour app. 750W	S136AA2822EZ (A69360.2)	F13	
			S136AA2822HS (A69363.2)	H13	
		- pour app. 1000W, 1250W et 1500W	S136AA2846EZ (A69360.3/4/5)	G13	
			S136AA2846HS (A69363.3/4/5)	H13	
		- pour app. 2000W	S136AA2861EZ (A69360.7)	G13	
			S136AA2861HS (A69363.7)	H13	
	2	Capot tampographié	S323CC0485EZ (A69360)	D6	
			S323CC0485HS (A69363)	E6	
	3	Sécurité thermique 110°C – positionnée dans le boîtier, pour puiss. 750W		S132AA0178	D3
		Sécurité thermique 100°C – positionnée dans le boîtier, pour puiss. 1000W à 1500W		S132AA0177	D3
		Sécurité thermique 90°C – positionnée dans le boîtier, pour puiss. 2000W		S132AA0176	J5
	4	Sonde équipée		S136AA2638	L4
	5	Fonte 3 points 600W pour app. 750W (qté 1) et app. 1500W (qté 2)		S103CNA140	H14 (unitaire)
		Fonte 3 points 800W pour app. 1000W (qté 1) et app. 2000W (qté 2)		S103DJA146	A15 (unitaire)
		Fonte 3 points 1000W (E402) pour app. 1250W		S103EEA201	B15
	6	<u>Ens. film complet – film, support film, bande isolante & vis :</u>			
		- pour app. 750W	S101AQB014	B14	
		- pour app. 1000W	S101AVB015	H14	
		- pour app. 1250W	S101BAB011	L14	
- pour app. 1500W		S101BEB006	E15		
- pour app. 2000W		S101BQB026	J15		
7	Détecteur		S321FF0174	D11	

SCHÉMA ÉLECTRIQUE

